



ARS

www.amiflex.com

FLEXLITE



FLEXLITE

ARS



- Tube synthétique SBR.
- Fournit 3 fois la résistance à l'usure que boyaux à résine.
- Flexible à -40°F
- Utilisé pour une variété d'applications de manipulation de matériaux où une résistance supérieure à l'abrasion est nécessaire, comme le transfert de la roche écrasée, du sable, du graviers, du ciment, d'engrais secs, de céréales et des minerais.
- Tube et revêtement spécialement conçu pour dissipation statiques.

# Pièce	D.I.	D.E.	Poids	Pression	Aspiration	Rayon Courbure	Longueur Std
	[pouce]	[pouce]	[lbs/pied]	[psi]	[HG]	[pouce]	[pied]
ARS-150	1-1/2	1.82	.37	45	29	2.00	100
ARS-200	2	2.35	.50	40	29	2.50	100
ARS-250	2-1/2	2.95	.73	35	29	2.50	100
ARS-300	3	3.50	1.10	35	29	3.00	100
ARS-400	4	4.63	1.77	30	29	4.50	100
ARS-500	5	5.76	2.47	30	28	5.00	100
ARS-600	6	6.73	3.08	30	28	9.20	100
ARS-800	8	9.04	5.65	30	27	15.00	60

www.amiflex.com

TORONTO - MONTRÉAL - EDMONTON - HOUSTON

50 Fasken
Dr,
Toronto, ON
M9W1K5

9555 Henri
Bourassa O.,
St Laurent, QC
H4S1S7

9547-12Ave
S.O.
Edmonton, AB
T6X0C3

5731 Harvey
Wilson Dr,
Houston, TX
77020