



BOYAUX COMPOSITE



www.amiflex.com

FLEXLITE

FLEXLITE



APPLICATION: Le boyau Chemslink est convenable et conçu pour l'aspiration ou refoulement des chimiques en vrak pour les camions citernes ou trains, et pour les applications maritimes ou de quays.

REVÊTEMENT: Double couche de tissu vert revêtu de PVC résistant.

ARMATURE: Une broche intérieur en acier revêtu de polypropylène et la broche extérieur en acier galvanisé. Conformes aux normes EN 13765 Type 3 et AS 2117 Type 2 Grade 1 et 2. La continuité électrique est maintenue par les deux broches connectés aux raccords.

TUBE: Un film de pellicules polypropylène robuste.

TEMPÉRATURE: -30C to +80C (-22F to +176F)

# Item	D.I."	D.E."	Rayon Courbure"	Pression psi	Longueur Std	Poids/pied
SLINKC-200-50	2	2.68	7.08	250	50'	1.17
SLINKC-200-60	2	2.68	7.08	250	60'	1.17
SLINKC-300-50	3	3.86	9.44	250	50'	1.92
SLINKC-300-60	3	3.86	9.44	250	60'	1.92
SLINKC-400-50	4	4.72	16.93	250	50'	2.83
SLINKC-400-60	4	4.72	16.93	250	60'	2.83

APPLICATION: Le boyau Petroslink Haute Température est idéal pour le transfert de produits chauds pétroliers tel que le goudron ou le bitume.

REVÊTEMENT: Double couche de tissu gris revêtu de PVC résistant.

ARMATURE: La broche intérieur et extérieur sont en acier galvanisé. Conformes aux normes EN-13765 boyau type 4. La continuité électrique est maintenue par les deux broches connectés aux raccords durant l'assemblage.

TUBE: Fabriqué de plusieurs couches thermoplastique PTFE, tissus polyamide et pellicules de tissus fibres de verre.

TEMPÉRATURE: -30C to +80C (-22F to +176F) 2", 6" and 8" -30C to +110C (-22F to +230F) on 3" and 4"



# Item	D.I."	D.E."	Rayon Courbure"	Pression psi	Longueur Std	Poids/pied
SLINKP-200-50	2	2.64	8.85	250	50'	1.20
SLINKP-200-60	2	2.64	8.85	250	60'	1.20
SLINKP-300-50	3	3.77	11.81	250	50'	2.20
SLINKP-300-60	3	3.77	11.81	250	60'	2.20
SLINKP-400-50	4	4.72	15.75	250	50'	3.60
SLINKP-400-60	4	4.72	15.75	250	60'	3.60
SLINKP-600-50	6	6.89	21.65	250	50'	6.75
SLINKP-600-60	6	6.89	21.65	250	60'	6.75
SLINKP-800-50	8	9.45	29.52	250	50'	11.98
SLINKP-800-60	8	9.45	29.52	250	60'	11.98

www.amiflex.com

TORONTO - MONTRÉAL - EDMONTON - HOUSTON

50 Fasken
Dr,
Toronto, ON
M9W1K5

9555 Henri
Bourassa O,
St Laurent, QC
H4S1S7

9547-12Ave
SW,
Edmonton, AB
T6X0C3

5731 Harvey
Wilson Dr,
Houston, TX
77020